

НОВИНКА

Уплотнитель самоклеящийся Апецс

Уплотнитель изготовлен из вспененной резины EPDM и предназначен для тепло, шумоизоляции помещений. Главное преимущество уплотнителя на основе EPDM – это устойчивость к воздействию окружающей среды. EPDM не трескается, не деформируется и сохраняет форму и эластичность после продолжительных нагрузок, не впитывает воду.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мягкий и качественный прижим по всему периметру двери или окна;
- температурный диапазон эксплуатации от - 60° до + 120°С;
- высокая прочность к механическим воздействиям;
- высокая восстанавливаемость после сжатия;
- высокая эластичность уплотнителей сохраняется многие годы, низкая остаточная деформация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Страна производитель – Россия

Срок службы – 10 лет

Гарантия – 3 года (с даты производства)

Защищает от дыма

Защищает от сквозняка

Защищает от шума



СТАНДАРТНАЯ КАТУШКА:

31024 Уплотнитель самоклеящийся Апецс D-9*7,5-BR (100 м)

31027 Уплотнитель самоклеящийся Апецс E-9*4-BR (150 м)

31028 Уплотнитель самоклеящийся Апецс P-9*5,5-BR (100 м)

[ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ](#)

[письмо отказное](#)

[скачать фото](#)