

## Бэксет: 60 мм, 68 мм и 83 мм



APECS

врезная


**20752** Задвижка врезная Арекс L-0260-6-CR

**16890** Задвижка врезная Арекс L-0260-CR

**29118** Задвижка врезная Арекс L-0268-CR

**28044** Задвижка врезная Арекс L-0283-CR

## Бэксет: 60 мм, 65 мм



APECS

вкладная

**19350** Задвижка врезная Арекс L-0265-INNER-CR

**28045** Задвижка врезная Арекс L-0260-INNER-CR

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер сечения квадрата поворотной ручки – 8 мм, для модели 0260-6 – 6 мм

Размер лицевой планки: 28x60 мм

Покрытие лицевой планки – гальваника

Фиксация ригеля в крайних положениях

Колено задвижки не выпадает

Гарантия – 3 года

## Бэксет: 68 мм



APECS

врезная

**17218** Задвижка врезная Арекс L-0268-CR  
(Special order) (B2B)

## Бэксет: 60 мм



AVERS

врезная

**17218** Задвижка врезная Avers L-0260-8-CR  
(B2B)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер сечения квадрата поворотной ручки – 6 мм

Размер лицевой планки: 30x50 мм (для замков "Гардиан")

Покрытие лицевой планки – гальваника

Фиксация ригеля в крайних положениях

Гарантия – 3 года

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер сечения квадрата поворотной ручки – 8 мм

Размер лицевой планки: 28x60 мм

Покрытие лицевой планки – полированная  
нержавеющая сталь

Фиксация ригеля в крайних положениях

Гарантия – 1 год