

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕНДА ПОД РУЧКИ

стенд выставочный (двухсторонний)

Стенд под ручки предназначен для демонстрации предлагаемого торговой организацией ассортимента дверных ручек в местах продаж.

Стенд под ручки изготовлен из металлического каркаса (профильная труба 20x20мм).

Основание, фриз, кожух и панели из ЛДСП.

Габаритные размеры стенда (ДхШхВ): 400ммх400ммх2100мм.

Стенд под ручки поставляется в разборном виде несколькими упаковочными местами:

- металлический каркас (поз.4) - 2шт.
- верхняя часть стенда с фризовой надписью (поз.1) - 1 шт.
- нижнее основание стенда (поз.3) и основание подиума с подшипником вращения (поз.5) -1 шт.
- крышка кожуха (поз.6) - 2 шт.
- кожух (поз.2) - 2шт
- фурнитура – комплект

Перед сборкой стенда необходимо убедиться в наличии всех необходимых элементов и фурнитуры входящий в комплект.

1. Металлический каркас (левую и правую часть) через большие отверстия с помощью саморезов 4*16 (6 шт.) с внутренней стороны прикрутить к деталям №6 (панели 610*337мм, темной и светлой) по наметкам и накрутить винты эксцентрики.
 2. К темной детали №6 со стороны темной кромки на винты эксцентрики одеваем темную деталь №2(610*88) и застегиваем замками эксцентриками.
 3. Аналогично крепим светлую панель.
 4. Соединяем темную и светлую стороны, стягиваем «замками-эксцентриками» при помощи отвертки между собой.
 5. К получившемуся коробу прикручиваем нижний короб №3 при помощи евро винтов - 4 шт.
 6. К дну детали номер №5 прикручиваем поворотный диск саморезами 4*30мм, после этого приворачиваем дно №5 к коробу №3 евро винтами – 8 шт.
 7. Берем фриз с логотипом №1 и с помощью винтов М6*30 - 4 шт. прикручиваем его к верхней части металлического каркаса.
 8. Устанавливаем заглушки.
 9. На 6 навесных планшетах прикрепляем зацепы по 2 шт. на каждый планшет, при помощи саморезов 4*16 по наметкам, предварительно проверив правильность крепления зацепов на каркас.
 10. Навесьте планшеты на стенд, на темной стороне сначала крепится светлый планшет, а светлой наоборот.
 11. Для того чтобы смонтировать ручки на планшеты, воспользуйтесь «шаблоном накрутки ручек», входящий в комплект стенда.
- Стенд готов.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой стенда убедитесь в его устойчивости.

Проверьте, чтобы под опорой вращения не было пыли, грязи, предметов затрудняющих вращение и устойчивость конструкции. Напольное покрытие ровное и не имеющее дефектов.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНУ ПАНЕЛЬ НЕ БОЛЕЕ 6 КГ.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СТЕНД НЕ БОЛЕЕ 36 КГ.

ВНИМАНИЕ!

Загрузку панелей стенда необходимо начинать снизу вверх, равномерно по всему стенду.

Разгружать стенд в обратном порядке (сверху вниз), равномерно.

