

4. Правила эксплуатации.

Защёлка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии.

Защёлка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери.

После гарантийного срока эксплуатации защелки, при необходимости, допускается разбирать защелку и смазывать её подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

Внимание! При разборке защёлки без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов защёлки.

5. Свидетельство о приемке.

Защёлка врезная «Гардиан 301» соответствует ГОСТ 5089 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантии предприятия-изготовителя.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 [ГОСТ 15150](#).

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска защёлки.

Защёлка без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Дата продажи _____

Подпись _____

Штамп торгующей
организации

Адрес предприятия изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.guardian.ru



Защелка врезная «Гардиан».

Руководство по эксплуатации

ЗЩ.301.00 РЭ

1. Общие указания.

Защёлка врезная «Гардиан 301» предназначена для установки, как в правые, так и в левые металлические и деревянные двери внутреннего и наружного открывания.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защёлки, не ухудшающие ее работу, не отражая их в данном руководстве.

2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Защёлка в сборе	шт.	1
Винт М4х8	шт.	4
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

3. Установка защелки.

Установка защёлки в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, метчиков, напильника;
- вставить защелку в паз двери и закрепить ее четырьмя винтами М4х8;
- контролировать свободную, без заеданий, работу защёлки;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток защелки на косяке при плотно закрытой двери;
- по этому отпечатку разметить положение отверстия на косяке двери.

При необходимости изменить положение защёлки следует выполнить следующее:

- вставить в отверстие «А» корпуса защёлки отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защёлку вперед за лицевую планку;
- повернуть защёлку на 180° и вернуть ее в исходное положение, убрав отвертку.

Внимание! В процессе установки защелки не допускаются удары по корпусу защёлки.